



Переваги:

- Простий та швидкий монтаж
- Ідеальна герметичність
- Легкість
- Висока механічна міцність
- Не піддається корозії
- Не потребує спеціального догляду
- Прозора полоса на бункері дозволяє контролювати рівень корму

Силоси зі скловолокна легкі, герметичні і мають високу механічну міцність і високий рівень теплоізоляції.

Завдяки властивостям скловолокна, наші силоси надзвичайно міцні, захищені від корозії та не потребують особливого обслуговування.

Є можливість пневматичної вертикального завантаження

Підходять для:

- Комбікормів
- Гранул
- Пілета



Модель	Об'єм		К-сть опор	Сегменти	Розміри								
	м³	т			A	B	C	D	E	F	G	H	I
SIV.04	4	2.4	3	2	3720	1050	250	1600	2500	1530	67°	480	780
SIV.06	6	3.6	3	2	4190	1050	300	2000	2500	1870	69°	830	780
SIV.08	8	4.8	3	2	4780	1050	300	2000	2500	1870	68°	830	780
SIV.10	10	6	3	2	5080	1050	300	2200	2800	2045	69°	830	780
SIV.12	12	7.2	3	2	5620	1050	300	2200	2800	2045	69°	830	780
SIV.15	15	9	3	2	5980	1050	300	2400	3000	2230	69°	830	780
SIV.18	18	10.8	4	2	6650	1050	300	2400	3000	1815	69°	830	780
SIV.20	20	12	4	2	6900	1050	300	2470	3000	1885	69°	830	780
SIV.26	26	15	4	2	7620	1050	400	2600	3000	1975	69°	830	780
SIV.31	31	18.6	4	2	8800	1050	400	2600	3000	1970	70°	830	780
SIV.40	40	24	4	4	8450	1050	500	3000	3500	2260	63°	830	780
SIV.52	52	31.2	4	4	10010	1050	500	3000	3500	2260	63°	830	780
SIV.66	66	39.6	4	4	12010	1050	600	3000	3500	2260	63°	830	780
SIV.75	75	45	4	4	12970	1050	600	3000	3500	2260	63°	830	780
SIV.100	100	60	6	6	11940	1623	700	4000	5000	2115	67°	1200	1200

